


其余



- 1、工作面平面度1000mm长度范围内不大于0.3mm，其余各面平面度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
- 2、表面镀锌，颜色为白钝，锌层厚度要求见上表，执行标准Q/BLT 15.15。
- 3、单件尺寸超出供货长度时允许拼接，焊缝执行标准Q/BLT 15.10，焊后工作面修平，焊接处喷银粉浆。
- 4、未注尺寸、形位公差，执行标准Q/BLT 15.08。
- 5、D001、D003为本图，D002与D001对称制作，D004与D003对称制作。
- 6、尺寸L由生产通知单指定。

4	ELPS0840D004	导轨FT01A					碳素结构钢Q235A	5.43kg/m		
3	ELPS0840D003	导轨FT01A					碳素结构钢Q235A	5.43kg/m		
2	ELPS0840D002	导轨FT01A					碳素结构钢Q235A	5.43kg/m		
1	ELPS0840D001	导轨FT01A					碳素结构钢Q235A	5.43kg/m		
序号	图 号	名 称					材 料	单件重量	备注	
			设 计	刘义仕	2011.10.18	博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 导轨FT01A ELPS0840				
			审 核	张强	22.11.2					
			工 艺	张强	22.11.3					
			标准化	张强	22.11.4					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准	陈洋	22.11.5	比例	1:5	共 1 张 第 1 张