


ELPS0845

其余



技术要求

- 1、工作面平面度1000mm长度范围内不大于0.3mm，其余各面平面度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
- 2、表面镀锌，颜色为白钝，锌层厚度要求见上表，执行标准Q/BLT 15.15。
- 3、单件尺寸超出供货长度时允许拼接，焊缝执行标准Q/BLT 15.10，焊后工作面修平，焊接处喷银粉浆。
- 4、未注尺寸、形位公差，执行标准Q/BLT 15.08。
- 5、D001、D003为左页，D002与D001对称制作，D004与D003对称制作。
- 6、尺寸L由生产通知单指定。

4	ELPS0845D004	导轨FT02B					碳素结构钢Q235A	3.62kg/件	
3	ELPS0845D003	导轨FT02B					碳素结构钢Q235A	3.62kg/件	
2	ELPS0845D002	导轨FT02B					碳素结构钢Q235A	3.62kg/件	
1	ELPS0845D001	导轨FT02B					碳素结构钢Q235A	3.62kg/件	
序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
					设计	刘义仕	2022.10.18	博林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 导轨FT02B ELPS0845	
					审核	滕子明	22.11.1		
					工艺	张瑞	22.11.3		
					标准化	陈洋	22.11.4		
标识	处数	更改文件号	签名	日期	批准	陈洋	22.11.5	比例	1:5 共1张 第1张