


ELPS0844

其余



技术要求

- 1、工作面平面度1000mm长度范围内不大于0.3mm，其余各面平面度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
- 2、表面镀锌，颜色为白钝，锌层厚度要求见上表，执行标准Q/BLT 15.15。
- 3、单件尺寸超出供货长度时允许拼接，焊缝执行标准Q/BLT 15.10，焊后工作面修平，焊接处喷银粉浆。
- 4、未注尺寸、形位公差，执行标准Q/BLT 15.08。
- 5、D001、D003为本图，D002与D001对称制作，D004与D003对称制作。
- 6、尺寸L由生产通知单指定。

4	ELPS0844D004	导轨FT02A					碳素结构钢Q235A	3.62kg/m	
3	ELPS0844D003	导轨FT02A					碳素结构钢Q235A	3.62kg/m	
2	ELPS0844D002	导轨FT02A					碳素结构钢Q235A	3.62kg/m	
1	ELPS0844D001	导轨FT02A					碳素结构钢Q235A	3.62kg/m	
序号	图号	名称					材料	单位重量	备注
							刘义仕 2021.10.18		
							张阳 22.11.1		
							张阳 22.11.3		
							张阳 22.11.4		
							陈洋 22.11.5		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	设计	博林特 BLT		
							沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
							导轨FT02A		
							ELPS0844		
							比例	1:5	共1张 第1张