

博林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书			图 号 GPPS0203	名 称 梯级链
序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注	
1	GPPS0203D001	梯级链				
2	GPPS0203D002	梯级链				
序号	项 目	主 要 内 容				
1	制造厂商	苏州奥达机械部件有限公司				
2	认证要求	国内型式试验报告				
3	包装要求	木箱包装				
4	检查标准	性能试验标准	供应商提供产品检验合格证及检验报告			
		进厂检测标准	外观质量、尺寸数据、随机文件等			
<p>5 性能及参数要求</p> <p>1、链条的极限拉伸载荷为180KN。</p> <p>2、对35节长的链条先在60KN下预拉1分钟， 然后在10KN测量，应达到：</p> <p>(1) 链长精度：测量节数为3节（一个梯级距）， 其相邻两梯级销轴间距为400 ± 0.2。 测量节数为36节（12个梯级距）， 其间距为4800 ± 2.4</p> <p>(2) 梯级销轴Φ4孔轴线的连线在4400长度上直线度< 2。</p> <p>(3) 配对链条链长同步偏差< 0.2。</p> <p>(4) 配对两链的各相对两销轴位置差< 0.2。</p> <p>3、主轮轴承为6204-2RS，应符合GB/T276-94要求；润滑脂填充量为轴承与外壳空间的60%-65%。 滚轮是必须满足TSG T7007-2016电梯型式试验规则的合格产品，并提供相应的型式试验报告。</p> <p>4、链条铰链应灵活，滚轮转动无卡阻。</p> <p>5、套管内径在套入销轴时应填充二硫化钼润滑脂。</p> <p>6、当链节总数为奇数时，应采用一对过渡链板，如C图所示。</p> <p>7、D001为室内型。</p> <p>8、D002为室外型：滚轮具有防水盖，滚轮材质为聚醚型聚氨酯，链板达克罗处理。</p> <p>6 其他特殊需要说明。</p>						
				设 计	刘忠雨	17.5.2
				审 核	李进宝	2017.05.02
				标准化	韩 辉	17.5.8
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	17.5.15