

博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图 号 GPPS0202	名 称 梯级链
序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPPS0202D001	梯级链			
2	GPPS0202D002	梯级链			
3	GPPS0202D003	梯级链			
4	GPPS0202D004	梯级链			
序号	项 目	主 要 内 容			
1	参考厂商	苏州奥达机械部件有限公司			
2	认证要求	国内型式试验报告			
3	包装要求	木箱包装			
4	检查标准	性能试验标准	供应商提供产品检验合格证及检验报告		
		进厂检测标准	外观质量、尺寸数据、随机文件等		
5 性能及参数要求 1、链条的极限拉伸载荷为135KN。 2、对35节长的链条先在40KN下预拉1分钟， 然后在10KN测量，应达到： (1) 链长精度：测量节数为3节（一个梯级距）， 其相邻两梯级销轴间距为 400 ± 0.2 。 测量节数为36节（12个梯级距）， 其间距为 4800 ± 2.4 。 (2) 梯级销轴 $\Phi 4$ 孔轴线的连线在4400长度上直线度 < 2 。 (3) 配对链条链长同步偏差 < 0.2 。 (4) 配对两链的各相对两销轴位置差 < 0.2 。 3、主轮轴承为6204-2RS，应符合GB/T276-94要求；润滑脂填充量为轴承与外壳空间的60%-65%。 滚轮是必须满足TSG T7007-2016电梯型式试验规则的合格产品，并提供相应的型式试验报告。 4、链条铰链应灵活，滚轮转动无卡阻。 5、套管内径在套入销轴时应填充二硫化钼润滑脂。 6、当链节总数为奇数时，应采用一对过渡链板，如C图所示。 7、D001、D003为室内型。 8、D002、D004为室外型：滚轮具有防水盖，滚轮材质为聚酯型聚氨酯，链板达克罗处理。					
6 其他特殊需要说明					
				设 计	李洪宝
				审 核	滕 子
③	换图	Z18-0236	卢袁正	2018-10-23	标准化
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准
					陈 洋