

傅林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图 号 GPCR0136	名 称 金属管制动电阻
---	--	---------------	--	-----------------	----------------

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPCR0136D001	金属管制动电阻	2.5KW/105Ω		配套导线4mm ²
2	GPCR0136D002	金属管制动电阻	3.5KW/75Ω		配套导线4mm ²
3	GPCR0136D003	金属管制动电阻	4KW/50Ω		配套导线6mm ²
4	GPCR0136D004	金属管制动电阻	5KW/40Ω		配套导线6mm ²
5	GPCR0136D005	金属管制动电阻	6KW/30Ω		配套导线6mm ²
⑩ 6	GPCR0136D006	金属管制动电阻	8KW/24Ω		配套导线10mm ²
⑩ 7	GPCR0136D007	金属管制动电阻	10KW/18Ω		配套导线10mm ²

序号	项 目	主 要 内 容	
1	参考厂商	苏州市恒达电子元件厂	
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固, 避免损伤和丢失	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	产品外观完好, 无缺陷, 尺寸、型号正确。符合本规格书要求。

5 性能及参数要求

- (1) 额定工作电压: $\leq 1000V$ 。
- (2) 耐压值: 1800V 1S, 无闪络击穿; 1500V 60S, 无闪络击穿。
- (3) 绝缘电阻和耐压测试条件, 冷态不小于500MΩ, 热态不小于20MΩ。
- (4) 电热管外壳材料, 304不锈钢。
- (5) 零件切口表面光滑, 无毛刺等不良现象。
- (6) 外壳材质: Q235A 无锌花镀锌板; 外壳厚度 $\delta=1.2$, 支架厚度 $\delta=1.0$ 。
- (7) 图纸中未标明公差的为 ± 0.5 。
- (8) 导线外露1米长, 高温线外层材料为耐高温硅胶加玻璃纤维。
- ⑩ (9) 4平导线配3.5-5 0型裸端子, 6平导线配5.5-6 0型裸端子。10平导线配86 0型裸端子。
- (10) 膨胀螺栓配件: 规格为M6×65, 数量为4个/台。

					设 计	车 晓	2018.6.20
					审 核	顾 明	2018.6.20
⑩ 12	5	218-012	车 晓	2018.7.2	标 准 化	顾 明	18.6.21
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	顾 明	2018.7.3