

博林特 BOLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书			图 号 GPCR0300	名 称 金属管制动电阻
-------------------------------------	--	--------	--	--	-----------------	----------------

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPCR0300D001	金属管制动电阻	2.5KW/105Ω		配套导线4mm ²
2	GPCR0300D002	金属管制动电阻	3.5KW/75Ω		配套导线4mm ²
3	GPCR0300D003	金属管制动电阻	4KW/50Ω		配套导线6mm ²
4	GPCR0300D004	金属管制动电阻	5KW/40Ω		配套导线6mm ²
5	GPCR0300D005	金属管制动电阻	6KW/30Ω		配套导线6mm ²
6	GPCR0300D006	金属管制动电阻	8KW/24Ω		配套导线10mm ²
7	GPCR0300D007	金属管制动电阻	10KW/18Ω		配套导线10mm ²

序号	项 目	主 要 内 容	
1	参考厂商	苏州市恒达电子元件厂	
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固, 避免损伤和丢失	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	产品外观完好, 无缺陷, 尺寸、型号正确。符合本规格书要求。

5 性能及参数要求

(1) 额定工作电压: ≤1000V。

(2) 耐压值: 1800V 1S, 无闪络击穿; 1500V 60S, 无闪络击穿。

(3) 绝缘电阻和耐压测试条件, 冷态不小于500MΩ, 热态不小于20MΩ。

(4) 电热管外壳材料, 304不锈钢。

(5) 零件切口表面光滑, 无毛刺等不良现象。


(6) 外壳材质: Q235A 无锌花镀锌板; 外壳厚度δ=1.2, 支架厚度δ=1.0。

(7) 图纸中未标明公差的为±0.5。

(8) 导线外露1.2米长, 高温线外层材料为耐高温硅胶加玻璃纤维。

(9) 4平导线配3.5-5 0型裸端子, 6平导线配5.5-6 0型裸端子, 10平导线配8-6 0型裸端子。

(10) 膨胀螺栓配件: 规格为M6×65, 数量为4个/台。

(11) 外壳上应设置具有GB/T5465.2-2008中图形符号5036的警告标志, 即 , 该警告标志应在外壳的盖上清晰可见。

					设 计	车 锐	21.9.18
					审 核	孔繁松	21.9.18
①	换页	Z21-0191	车 锐	2021.9.18	标准化	孟学民	21.9.18
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	孔繁松	21.9.22