

博林特 BTL 沈阳博林特电梯股份有限公司	外购件规格书	图 号	GPCS4453
		名 称	金属管制动电阻

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPCS4453D001	金属管制动电阻	3KW/30Ω		配套导线4mm ²
2	GPCS4453D002	金属管制动电阻	4.5KW/24Ω		配套导线6mm ²
3	GPCS4453D003	金属管制动电阻	5.5KW/18Ω		配套导线6mm ²
4	GPCS4453D004	金属管制动电阻	1.6KW/115Ω		配套导线4mm ²
5	GPCS4453D005	金属管制动电阻	2.5KW/75Ω		配套导线4mm ²
6	GPCS4453D006	金属管制动电阻	3.5KW/50Ω		配套导线6mm ²
7	GPCS4453D007	金属管制动电阻	4KW/40Ω		配套导线6mm ²
8	GPCS4453D008	金属管制动电阻	5KW/30Ω		配套导线6mm ²
9	GPCS4453D009	金属管制动电阻	6KW/24Ω		配套导线6mm ²
10	GPCS4453D010	金属管制动电阻	8KW/18Ω		配套导线10mm ²
11	GPCS4453D011	金属管制动电阻	10KW/14Ω		配套导线10mm ²
12	GPCS4453D012	金属管制动电阻	16.5KW/12Ω		配套导线16mm ²

序号	项 目	主 要 内 容
1	制造厂商	上海唯亚电器有限公司 或同等规格厂家。
2	认证要求	
3	包装要求	包装牢固，避免损伤和丢失
4	检查标准	性能试验标准
		进厂检测标准 产品外观完好，无缺陷，尺寸、型号正确。符合本规格书要求。

5 性能及参数要求

- 额定工作电压：≤1000V
- 耐压值：1800V 1S，无闪络击穿；
1500V 60S，无闪络击穿。
- 绝缘电阻和耐压测试条件，冷态不小于500MΩ，热态不小于20MΩ。
- 电热管外壳材料，304不锈钢。
- DBR外壳材料：无锌花镀锌板(DC51D+Z/C5/FS)。
- 高温线外层材料：耐高温硅胶加玻璃纤维。

7. 导线长度：D001-D004, D009-D012长1.3米；D005-D008长1米。

8. 4平、6平导线接5-6 0型裸端子；10平导线接8-6 0型裸端子。

16平导线接14-6 0型裸端子。

接线端子：

① 1 316-0111 曲直看 16.4.28
② 2 315-0152 孔距松 15.7.3

①	1	314-0201	补照	2016.12.02	设计	李明	13.12.13
②	5	314-0043	补照	2014.9.9	审核	李强	13.12.14
③	1	314-0046	补照	14.3.21	标准化	李强	13.12.30
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	李强	2013.12.30