

博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图 号	GPAR0295
		名 称	风扇

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPAR0295D001	风扇	BRB	3.5	中文说明书
2	GPAR0295D002	风扇	BRB	3.5	英文说明书

序号	项 目	主 要 内 容	
1	参考厂商	苏州恒达电子元件厂	
2	认证要求		
3	包装要求	按制造商包装要求	
4	检查标准	性能试验标准	接通电源检测其工作电流、转速、噪音等。
		进厂检测标准	1、检查外型及安装尺寸是否正确；2、必须有产品检验合格证。

5 性能及参数要求

	D001	D002
额定电压	220V	
频 率	50 Hz	
额定功率	45 W	
额定转速	1150±100 rpm(高速)	
	950±100 rpm(中速)	
	800±100 rpm(低速)	
风 量	>20 m³/min	
噪 声	≤53 dB(A)	
风叶外径	φ 300mm	
轿顶开孔	φ 380mm	

6 随机附件

除风扇本体外，需提供风扇与轿顶安装固定架、风扇与固定架安装螺栓等，风扇配有电缆、2P插座、及安普插针套，其它随机所带附件以厂家供货为准。

接线要求：

(1) 电缆2(两芯)×0.75(mm)，电缆长度不小于0.5m。

(2) 电缆接线端部安装插针套与插座，并且连接可靠：

安普插针套，制造厂商Tyco Electronics，圆针套，型号350536-1；

2P插座，制造厂商Tyco Electronics，插座，型号1-480699。

				设 计	张嘉迪	19.12.07
				审 核	周 翔	19.12.07
				标 准 化	周 翔	19.12.07
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	周 翔