名称	变压器	图号	GPCS3816
1	适用系统 地铁扶梯控制系统 第一页	6	检查标准 (1) 产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。 (2)必须有出厂检验合格证。
2	制造厂商 第一页		第一页
3	规格・型号 JBKC-630VA 第二页	7	标　记 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。 第一页
4	性能参数・配套要求 第二页、第三页	8	包装要求 包装牢固，避免损伤和丢失。
5	形状・尺寸 第三页		第一页
更改记录	2024-0819 赵达 24.11.1	批准	审核 / 制定
		张向阳	张向阳 / 赵达
		11.11-24	11.11-24 / 24.11.9

名称	变压器	图号	GPCS3816

4、性能参数

A、使用环境：

1） 温度：±50 °C

2） 湿度：RH＝95%(20°C)

B、 技术要求：

1） 工作频率：50HZ 。

2） 绝缘耐热等级≥F 级。

3） 最高工作温度<120℃（环境温度+温升）。

4） 漆包线采用无氧铜，耐高温。

5） 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的节能 C 型铁芯。

6） 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥。

7） 变压器输出侧配套熔断器保护。

8） 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地。

9） 其绝缘承受 50 周波、2500 伏电压，历时 1 分钟不致产生放电、闪络。

10） 其产品 10 年以上寿命，期间免维护。

11）要求所有变压器配套保险丝管带有3C认证标识。

C、配套要求：

a、变压器容量 630VA；

b、输入 380V AC，输出 2 组抽头，分别为：220V AC（230VA）；110V AC（400VA）。

c、标牌内容：

SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.,LTD JBKC-630VA		
INPUT	OUTPUT	
380VAC	220VAC	110VAC

名称	变压器	图号	GPCS3816

d、接线端子标注：

1	2	3	4	5	6

输入端子：1、2 对应 AC380V INPUT

输出端子：3、4 对应 AC220V OUTPUT；5、6 对应 AC110V OUTPUT；4、6 端子可靠接地。

e. 配套熔断器为 AC380V 配 3A，AC220V 配 2A，AC110V 配 4A；保险丝座应设在对应电压的后侧，保险丝座，建议在面向端子座上。⑥

3、外形尺寸：

