外购部件规格书

名称	变压器	图号	GPCS4201
1	适用系统	6	检查标准
	所有		(1) 产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。
	第一页		(2)必须有出厂检验合格证。
2	参考厂商		
			第一页
		7	标　记
	第一页		包装标记
3	参考规格・型号		标明名称、规格型号、数量、制造商、
			制造时间。
	第一页		第一页
4	性能参数・配套要求	8	包装要求
			包装牢固，避免损伤和丢失。
	第二页		
5	形状・尺寸・重量		
	2.5kg		
	第三页		第一页

更改记录		批准	审核	制定
	ⓐ Z14-0228 李明 14.12.1			
	ⓑ 换图 Z24-0702 张琦 2024.11.01	房泽玉	房泽玉	张璐
		24.11.8	24.11.8	24.11.1

名称	变压器	图号	GPCS4201

3、性能参数

A、使用环境：

1） 温度：±50 °C

2） 湿度：RH=95%(20°C)

B、 技术要求：

1） 工作频率：50～60HZ 通用。

2） 绝缘耐热等级≥F 级。

3） 变压器温升＜A 级。

4） 漆包线采用无氧铜，耐高温。

5） 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的节能 C 型铁芯。

6） 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥。

7） 变压器输出侧配套熔断器保护。

8） 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地。

9） 其绝缘承受 50 周波、2500 伏电压，历时 1 分钟不致产生放电、闪络。

10） 其产品 10 年以上寿命，期间免维护。

C、配套要求：

1）变压器容量 160VA；

2）输入 220V AC，输出为 24V AC。

3）标牌内容：

SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD JBKC-160VA	
AC220V INPUT	AC24V OUTPUT

名称	变压器	图号	GPCS4201

4）接线端子标注：（1、2 对应 AC220 INPUT；3、4 对应 AC24 OUTPUT； 4 端子可靠接地。）

1	2	3	4

5、形状、尺寸

