外购部件规格书

名称	变压器	图号	GPCS4213 、GPCS4214
1	适用系统 所有（电源电压 3AC415V） 第一页	6	检查标准 (1) 产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。 (2)必须有出厂检验合格证。 第一页
2	参考厂商 第一页	7	标　记 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。 第一页
3	参考规格・型号 第二页		
4	性能参数・配套要求 第二页	8	包装要求 包装牢固，避免损伤和丢失。 第一页
5	形状・尺寸・重量 12.5kg 第三页		

更改记录	② 换图 Z24-0702 张璠 2024.11.01	批准	审核	制定
		房保玉	房保玉	张璠
		24.11.8	24.11.8	24.11.1

名称	变压器	图号	GPCS4213 、GPCS4214

3、规格·型号

图号	变压器规格	适用系统
GPCS4213	JBKC-1100VG6	MPK708A 异步机
GPCS4214	JBKC-1100VG7	MPK708A 同步机

4、性能参数

A、使用环境：

1） 温度：±50 °C

2） 湿度：RH＝95%(20°C)

B、 技术要求：

1） 工作频率：50～60HZ 通用。

2） 绝缘耐热等级≥F 级。

3） 变压器温升＜A 级。

4） 漆包线采用无氧铜，耐高温。

5） 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的节能 C 型铁芯。

6） 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥。

7） 变压器输出侧配套熔断器保护。

8） 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地。

9） 其绝缘承受 50 周波、2500 伏电压，历时 1 分钟不致产生放电、闪络。

10） 其产品 10 年以上寿命，期间免维护。

名称	变压器	图号	GPCS4213 、GPCS4214

C、配套要求：

（1）GPCS4213

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 415V AC，输出 3 组抽头，分别为：220V AC（400VA）；110V AC（450VA）；110V DC(250VA)。要求整流块制作安装美观。

c、标牌内容：

JBKC-1100VG6 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD			
INTPUT	OUTPUT		
AC415V	400W AC220V	450W AC110V	250W (+)DC110V(-)

d、接线端子标注：

输入端子：（1、2 对应 AC415 INPUT）

1	2		

输出端子：（3、4 对应 AC220 OUTPUT；5、6 对应 AC110 OUTPUT；7 对应+DC110 OUTPUT；8 对应-DC110 OUTPUT；4、6 端子可靠接地。）

3	4	5	6	7	8

e. 配套熔断器分别为：AC415 配 6A，AC220V 配 3A，AC110V 配 3A，DC110V 配 4A

名称	变压器	图号	GPCS4213 、GPCS4214

（2）GPCS4214

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 415V AC，输出 2 组抽头，分别为：220V AC（650VA）；110V AC（450VA）。

c、标牌内容：

JBKC-1100VG7 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD		
INTPUT	OUTPUT	
AC415V	650V AC220V	450V AC110V

d、接线端子标注：

输入端子：（1、2 对应 AC415 INPUT）

1	2		

输出端子：（3、4 对应 AC220 OUTPUT；5、6 对应 AC110 OUTPUT；4、6 端子可靠接地。）

3	4	5	6

e，配套熔断器规格：AC415V 配 6A，AC220V 配 5A，AC110V 配 3A

名称	变压器	图号	GPCS4213 、GPCS4214

5、形状、尺寸





