

名称	平衡链		图号	GPAS5706 GPAS5707 GPAS5708		
1	适用机种		6	检查标准		
	全机种			(1) 产品表面要光洁无焦杂点无破损。		
	第一页			(2) 定期检查单位质量是否正确。		
2	制造厂商		②	(3) 必须有产品检验合格证。		
	南通海迅实业有限公司或相当厂商			(4) 定期提供检验报告。		
	第一页			第一页		
3	型号·规格		7	(1) 产品标记		
	GPAS5706	WFC050				
	GPAS5707	WFC075				
	GPAS5708	WFC100		(2) 包装标记		
4	性能参数		8	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。		
				第一页		
	第二页					
5	形状·尺寸		8	包装要求		
				包装牢固，避免损伤和丢失		
	第 页			第一页		
更改记录				批准	审核	制定
	② 2. 212-0120 张行 2012.05.07			王树书 04.7.12.	康志远 04.7.15.	刘波亮 2004.7.13

名称	平衡链	图号	GPAS5706 GPAS5707 GPAS5708
4. 性能参数			
	GPAS5706 (WFC050)	GPAS5707 (WFC075)	GPAS5708 (WFC100)
(1)单位质量	0.80 ± 0.2kg/m	1.12 ± 0.2kg/m	1.49 ± 0.2kg/m
(2)破断负荷	> 13.32KN	> 18.13KN	> 23.68KN
(3)最小弯曲直径	280 ± 20 mm	280 ± 20 mm	300 ± 20 mm
(4)链径	6 ± 0.3 mm	7 ± 0.3 mm	8 ± 0.3 mm
(5)外径	21 ± 1mm	26 ± 1mm	29 ± 1mm
(6)包塑厚度	1.3 ± 0.3mm	1.3 ± 0.3mm	1.3 ± 0.3mm