

<b>博林特 BLT</b> 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图号 名称	GPARQ381 空心导轨	
序号	图号	名称	规格型号	单位	备注	
1	GPARQ381D001	空心导轨	TK5A-2.75		L=5000	
2	GPARQ381D002	空心导轨	TK5A-2.75		L=4000	
3	GPARQ381D003	空心导轨	TK5A-2.75		L=2500	
序号	项目	主要内容				
1	参考厂商	天津桑瑞斯 北京首钢赛维拉				
2	认证要求	国内型式试验报告				
3	包装要求	标明名称、型号、数量、制造商、制造时间,包装应能防止导轨连接件损伤。				
4	检查标准	性能试验标准	满足标准GB/T 30977-2014的要求			
		进厂检测标准	(1) 检验形状尺寸是否正确。			
			(2) 检验安装尺寸是否正确。			
			(3) 出厂合格证。			
5 性能及参数要求 (1) 导轨宜用冷轧优质钢板, 抗拉强度不应小于370MPa。 (2) 导轨应采用冷弯方式制作, 表面镀锌处理。 (3) 导轨不允许有裂纹、伤痕、毛刺和其他缺陷, 镀锌层不允许有起皮、起瘤与脱落现象, 四面处黑麻点每米长度内不超过5处, 且总面积不超过1cm <sup>2</sup> 。 (4) 导轨导向面全长及任何间距为1m的相对扭曲度不应大于1mm。 (5) 导轨不需要带泡沫填充物。						
				设计	查笑非	21.2.4
				审核	洪宇	21.2.4
				标准化	韩辉	21.2.7
标记	处数	更改文件号	签名	日期	张豹	21.2.7