博林特 FBLT 沈阳博林特电梯集团股份有限公司	外购件规格书	图号	GPAN5003
		名称	钢丝绳

D号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPAN5003D001	钢丝绳	9×19S+IWRC-1770		适用速度v=1.0m/s
2	GPAN5003D002	钢丝绳	9×19S+IWRC-1770		适用速度v=1.6m/s
3	GPAN5003D003	钢丝绳	9×19S+IWRC-1770		适用速度v=1.75m/s
4	GPAN5003D004	钢丝绳	9×19S+IWRC-1770		适用速度v=2.0m/s

序号	项目	主要内容	
1	制造厂商	江苏赛福天钢丝绳有限公司或指定厂家	
2	认证要求		
3	包装要求	按制造商包装要求，标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。	
4	检查标准	性能试验标准	(1) 产品要符合GB8903－88要求。
		进厂检测标准	1 产品表面不得有对使用有害的缺陷。2 定期检查单位质量是否正确。3 定期提供检验报告

5 性能及参数要求

图号		GPAN5003D001	GPAN5003D002	GPAN5003D003	GPAN5003D004
钢丝绳直径		φ10			
钢丝绳结构		9×19S+IWRC-1770(纤芯)			
钢丝绳直径公差与名义直径比率%	无载荷	+4 +1			
	5% MBL	-3 -0			
	10%MBL	-3 -0			
长度偏差		≤ 400 m -- $^{+5\%}_{0}$ > 400 m -- $^{+20m}_{0}$			
重量		0.43kg/ m			
捻距度偏差	无载荷	≤ 公称直径的3 %			
捻制方法		右交互捻			
最小破断载荷		69kN			
适用速度		1.0m/s	1.6m/s	1.75m/s	2.0m/s

6 其他特殊需要说明

无

					设计	冯林林	2014.09.23
					审核	王利军	14.9.18
					标准化	张玉军	14.9.5
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	王伟	14.9.11