BLT BRILLIANT 沈阳博林特电梯有限公司	外购件规格书	图号	GPAS1632
		名称	钢丝绳

D号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPAS1632D001	钢丝绳	~~8×19S+IWR (8×7+1×19S)~~		~~0.3~~ ⑥

序号	项目	主要内容	
1	制造厂商	江苏赛福天钢绳有限公司或相当厂商	
2	认证要求	国内型式试验报告 ⓒ	ⓒ
3	包装要求	按制造商包装要求，标明名称、规格型号、数量、制造商、制造日期，若采用捆扎包装，单捆重量不得超过500KG。	
4	检查标准	性能试验标准	产品要符合GB8903－2005要求。⑥
		进厂检测标准	生产合格证

5 性能及参数要求

(1)钢丝绳结构		~~8×19S+IWR~~ 8×19S+IWRC-1570 ⑥
(2)直径允许偏差	(无载荷)	+5% +2%
	5%MBL	+4% +1%
	10%MBL	+3% 0
(3)长度偏差		≤ 400 m — +5% 0 > 400 m — +20 m 0
(4)捻距度偏差	(无载荷)	≤ 公称直径的3 %
	5%MBL	≤ 公称直径的1 %
	10%MBL	≤ 公称直径的1 %
(5)重量		0.695kg/ m
(6)钢丝		制绳用钢丝应符合GB8903-2005的规定 ⑥
(7)最小破断载荷		98.8kN
⑩ (8)曳引比		2:1

ⓒ	2	Z23-0448	苏州所	23.07.22	设计	姚金华	11.11.4
⑥	5	24-0073	梁宇	21.6.4	审核	房祥雨	11.11.4
⑩	1	Z20-0227	查装测字	20.12.3	标准化	齐永	2011.11.28
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	王福宝	2011.12.2