外购部件规格书

名称	钢丝绳	图号	GPAS5601 GPAS5602
1	适用机种 全机种 第一页	6	检查标准 (1) 产品要符合GB8903－88要求。 (2) 产品表面不得有对使用有害的缺陷。 (3) 定期检查单位质量是否正确 (4) 定期提供检验报告 第一页
2	制造厂商 (A) ~~天津市第一钢丝绳有限责任公司~~ 我的厂家 ~~天津市第一钢丝绳有限公司~~ ~~金利发厂家~~ 第一页		
3	型号・规格 φ8 φ13（钢芯） 第一页	7	(1) 产品标记 (2) 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。 第一页
4	性能参数 第二页	8	包装要求 特别注明包装要求 第一页
5	形状・尺寸 第 页		

更改记录	批准	审核	制定
(A) 1 Z24-0038 李楠 2024.3.28			
(B) 5 Z24-0870 王驰 2024.10.29	唐振才	谷云格	
	2024-10-29	2024.10.29	2024-10-29

名称	钢丝绳	图号	GPAS5601 GPAS5602

4. 性能参数

		GPAS5601	GPAS5602
(1)钢丝绳结构		~~8×19S+SFC1370/1770（双）~~ 8X19S-SFC1370/1770 USZ ⓑ -φ8	~~8×19S+1370/1770（双）~~ 8X19S-ZWRC1370/1770 USZ ⓑ -φ13（钢芯）
(2)直径允许偏差	（无载荷）	+5% +2%	+5% +2%
	5%MBL	+4% +1%	+4% +1%
	10%MBL	+3% 0	+3% 0
(3)长度偏差		≤ 450 m —— $^{+5\%}_{0}$ > 450 m —— $^{+20\ m}_{0}$	≤ 450 m —— $^{+5\%}_{0}$ > 450 m —— $^{+20\ m}_{0}$
(4) 椭圆度偏差	（无载荷）	≤ 公称直径的3 %	≤ 公称直径的3 %
	5%MBL	≤ 公称直径的1 %	≤ 公称直径的1 %
	10%MBL	≤ 公称直径的1 %	≤ 公称直径的1 %
(5)重量		0.221 ~~0.222~~kg/ m ⓑ	0.686 ~~0.660~~kg/ m ⓑ
(6)钢丝		制绳用钢丝应符合GB8903-2005的规定	
(7)捻制方法		右交互捻	
(8)最小破断载荷		28.1kN	101 ~~87.7~~kN ⓑ
(9)用途		限速器用钢丝绳	