外购部件规格书

名称	钢丝绳	图号	GPAS5604
1	适用机种 全机种 第一页	6	检查标准 (1) 产品要符合GB8903 ~~SX~~要求 ⓑ (2) 产品表面不得有对使用有害的缺陷 (3) 定期检查单位质量是否正确 (4) 定期提供检验报告 第一页
2	制造厂商 天津市第一钢丝绳有限公司 或相当厂商 第一页		
3	型号、规格 ~~8X19S+NF-16-1770(1770)右交~~ ⓑ (φ16) 第一页	7	(1) 产品标记 (2) 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。若每卷轴包装，单轴重量不得超过500kg。ⓒ 第一页
4	性能参数 第二页		
5	形状·尺寸	8	包装要求 按制造商包装要求

设	审	制	批
ⓐ 1 220-0127 唐昊波 20.12.3 ⓑ 4 224-0093 梁宇 21.6.4 ⓒ 1 233-0449 高明芹 23.7.24 ⓓ 2 224-0670 史驰 24.10.29	王林君 040514	刘晓雪 2004.5.11	赵宏 2004.5.11

名称	钢丝绳	图号	GPAS5604

我性能参数

8X19S-NFC1370/1770US2 (d)
~~8X19S+NFC-1370/1770~~ (b)

(1)钢丝绳结构		~~8x19S-NF-16-1370/1770(双)右绞~~
(2)直径允许偏差	无载荷	+5% +2%
	5%MBL	+4% +1%
	10%MBL	+3% 0
(3)长度偏差		≤ 450 m — +5% 0 > 450 m — +20 m 0
(4) 椭圆度偏差	无载荷	≤ 公称直径的3%
	5%MBL	≤ 公称直径的1%
	10%MBL	≤ 公称直径的1%
(5)重量		0.883 ~~0.888kg~~/m (d)
(6)钢丝		制绳用钢丝应符合GB8903-88的规定 (b)
(7)捻制方法		右交互捻
(8)最小破断载荷		113kN
(9)设定预张载荷		45%MBL
(10)曳引比		2:1

(a)