外购部件规格书

名称	钢丝绳	图号	GPAS5617
1	适用机种 全机种 第一页	6	检查标准 (1) 产品要符合GB8903 ~~-88~~要求 ⓑ (2) 产品表面不得有对使用有害的缺陷 (3) 定期检查单位质量是否正确 (4) 定期提供检验报告 第一页
2	制造厂商 天津市第一钢丝绳有限公司 或相当厂商 第一页		
3	型号·规格 ~~8x19S+NF-16-1770右统~~ ⓑ (φ16) 第一页	7	(1) 产品标记 (2) 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。若采用捆轴包装，单捆重量不得超过500kg。ⓒ 第一页
4	性能参数 第二页	8	包装要求 按制造商包装要求 第一页
5	形状·尺寸 第 页		

更改记录				批准	审核	制定
ⓓ	2	Z24-0670	24.10.29			
ⓒ	1	Z23-0448	23.7.20			
ⓑ	4	Z21-0093	21.6.9			
ⓐ	1	Z20-0227	20.11.3	09.6.12	09.4.17	09.4.17

名称	钢丝绳	图号	GPAS5617

4. 性能参数

(1)钢丝绳结构	~~8x19S+NF-1670级~~ ~~8x19S+NFC-1770~~ 8X19S-NFC1770USZ ⓓ ⓑ
(2)直径允许偏差（无载荷）	$^{+5\%}_{+2\%}$
(3)长度偏差	≤ 450 m — $^{+5\%}_{0}$ > 450 m — $^{+20\ m}_{0}$
(4) 椭圆度偏差	≤ 公称直径的3 %
(5)重量	0.883 ~~0.88~~kg/ m ⓓ
(6)钢丝	制绳用钢丝应符合GB8903~~-88~~的规定 ⓑ
(7)捻制方法	右交互捻
(8)最小破断载荷	133kN
ⓐ (9)曳引比	2:1