博林特 FBLT 沈阳博林特电梯集团股份有限公司	外购件规格书	图号	GPAS5624
		名称	钢丝绳

序号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPAS5624D001	钢丝绳	φ10	0.423kg/m	
2	GPAS5624D002	钢丝绳	φ16	1.1kg/m	

序号	项目	主要内容	
1	制造厂商	法尔福钢绳（上海）有限公司	
2	认证要求		
3	包装要求	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。若采用辊轴包装，单辊重量不得超过500KG。⑥	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	(1) 产品要符合EN12385-5和ISO4344要求。
			(2) 产品表面不得有对使用有害的缺陷。
			(3) 定期检查单位质量是否正确
			(4) 定期提供检验报告

5 性能及参数要求

D号		D001	D002
钢丝绳直径		φ10	φ16
钢丝绳结构		达高250T	达高300T
直径允许偏差	无载荷	3%	2%
	5%MBL	0%	0%
	10%MBL	1%	1%
长度偏差(m)		≤400 — $^{+5\%}_{0}$ >400~1000 — $^{+20}_{0}$ >1000 — $^{+2\%}_{0}$	
捻距偏差		≤公称直径的3%	
钢丝		制绳用钢丝应符合EN12385-5和ISO4344规定	
捻制方法		右交互捻	
最小破断载荷(KN)		67.7	172
⑥ 曳引比		1:1	

					设计	陈鹏	2014.7.28
⑥	1	Z23-0448	按m序	23.7.26	审核	张纠	2014.7.30
⑤	1	Z20-0207	查张邦	20.12.3	标准化	潘辉	14.8.15
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	陈洋	14.8.26