| 博林特 BLT<br>沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 外购件规格书 | 图 号 | GPAS5625 |
|---|---|---|---|
| | | 名 称 | 钢丝绳 |

| 序号 | 图号 | 名称 | 规格型号 | 单重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPAS5625D001 | 钢丝绳 | φ16 | 0.919kg/ m | |

| 序号 | 项目 | 主 要 内 容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造厂商 | 法尔福钢绳（上海）有限公司 | |
| 2 | 认证要求 | | |
| 3 | 包装要求 | 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。 | |
| 4 | 检查标准 | 性能试验标准 | |
| | | 进厂检测标准 | (1) 产品要符合EN12385-5和ISO4344要求。 |
| | | | (2) 产品表面不得有对使用有害的缺陷。 |
| | | | (3) 定期检查单位质量是否正确 |
| | | | (4) 定期提供检验报告 |

5 性能及参数要求

| | |
|---|---|
| 钢丝绳直径 | φ16 |
| 钢丝绳结构 | 达高18OB |
| 直径允许偏差 | 0%～3% |
| 长度偏差(m) | ≤ 400 — $^{+5\%}_{0}$<br>> 400～1000 — $^{+20}_{0}$<br>>1000 — $^{+2\%}_{0}$ |
| 椭圆度偏差 | ≤ 公称直径的3 % |
| 钢丝 | 制绳用钢丝应符合EN12385-5和ISO4344规定 |
| 捻制方法 | 右交互捻 |
| 最小破断载荷(KN) | 127 |
| 钢丝绳用途 | 补偿绳 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 设 计 | 陈鹏 | 2014.7.28 |
| | | | | | 审 核 | 张行 | 2014.7.30 |
| | | | | | 标准化 | 李辉 | 14.8.15 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 批 准 | 陈洋 | 14.8.26 |