| CNYD·BLT 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 外购件规格书 | 图号 | GPAS8317 |
|---|---|---|---|
| | | 名称 | 钢丝绳 |

| D号 | 图号 | 名称 | 规格型号 | 单重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPAS8317D001 | 钢丝绳 | φ10 | 0.347kg/m | |
| 2 | GPAS8317D002 | 钢丝绳 | φ10 | 0.347kg/m | |
| 3 | GPAS8317D003 | 钢丝绳 | φ10 | 0.347kg/m | |
| 4 | GPAS8317D004 | 钢丝绳 | φ10 | 0.347kg/m | |

| 序号 | 项目 | 主要内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造厂商 | 无锡市赛福天钢绳有限责任公司和相当厂家 | |
| 2 | 认证要求 | 国内型式试验报告 | |
| 3 | 包装要求 | 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。若采用银轴包装，单银重量不得超过500kG。© | |
| 4 | 检查标准 | 性能试验标准 | |
| | | 进厂检测标准 | (1) 产品要符合GB8903－88要求。(B) |
| | | | (2) 产品表面不得有对使用有害的缺陷。 |
| | | | (3) 定期检查单位质量是否正确 |
| | | | (4) 定期提供检验报告 |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © | 1 | Z23-0448 | 赵川序 | 23.7.22 | 设计 | 刘琦 | 11.06.03 |
| (B) | 2 | Z21-0092 | 梁宇 | 21.6.4 | 审核 | 张勝军 | 11.6.3 |
| (A) | 1 | Z20-0227 | 查荣川 | 2020.3 | 标准化 | 齐永 | 11.6.15 |
| | | | | | 批准 | 申建国 | 20.6.17 |

| CNYD·BLT 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 外购件规格书 | 图号 | GPAS8317 |
|---|---|---|---|
| | | 名称 | 钢丝绳 |

9 性能及参数要求

| D号 | | D001 | D002 | D003 | D004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用速度(m/s) | | 1.0 | 1.5 1.6 | 1.75 | 2.0 2.5 |
| 钢丝绳直径 | | $\phi$10 | | | |
| 钢丝绳结构 | | 8×19S+NFC-1620/1770 ~~8×19S+NF-1620/1770~~ ⑤ | | | |
| 直径允许偏差 | 无载荷 | +6%<br>+2% | | | |
| | 5%MBL | +5%<br>+1% | | | |
| | 10%MBL | +4%<br>+0 | | | |
| 长度偏差(m) | | ≤ 400 — $^{+5\%}_{0}$<br>> 400 — $^{+20}_{0}$ | | | |
| 椭圆度偏差 | 无载荷 | ≤ 公称直径的3 % | | | |
| 钢丝 | | 制绳用钢丝应符合GB8903-88的规定 ⑥ | | | |
| 捻制方法 | | 右交互捻 | | | |
| 最小破断载荷(KN) | | 48.1 | | | |
| ④ 曳引比 | | 2:1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 设 计 | 刘琦 | 11.06.03 |
| ⑤ | 3 | E21-0093 | 梁宇 | 21.6.4 | 审 核 | 孙胜军 | 11.6.3 |
| ⑥ | 1 | E20-0227 | 杨荣湘 | 2011.2.3 | 标准化 | 齐永 | 11.6.15 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 批 准 | 李建国 | 2011.6.17 |