# 配套停电应急装置电梯主要参数表

（1）应急运行方式：就近楼层平层≤8米；

（2）配套一体机厂家：苏州默纳克控制技术有限公司；

（3）输入电压：三相415VAC±7%；

（4）电网频率：50Hz/60Hz通用；

（5）应急启动时输出电压及频率：S、T两项输出415VAC±7%、频率50HZ±1%。

（6）说明书样式：中英文对照；

（7）停电应急装置标牌及标识：中英文样式；

符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第2号修改单：设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数；加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符；

（8）外壳上应设置具有GB/T5465.2-2008中图形符号5036的警告标志，即 ⚠ ，该警告标志应在外壳的门上清晰可见。

注：参数超出以上范围，投产非标设计。

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 设　计 | 车锐 | 21.9.18 |
| | | | | | 审　核 | 张海松 | 21.9.18 |
| ⓐ | 换页 | Z21-0191 | 车　锐 | 2021.9.18 | 标准化 | 金学民 | 18/9->1 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签　名 | 日　期 | 批　准 | 赵明伟 | 21.9.22 |