①

名称	停电应急装置	图号	GPCS7006、GPCS7007 GPCS7008、GPCS7009

3、规格·型号

图号	型号及规格	曳引机功率 P
GPCS7006	DL1-EPD490T E07	P≤10KW
GPCS7007	DL1-EPD490T E12	10KW<P≤18.5KW
GPCS7008	DL1-EPD490T E12L	18.5KW<P≤30KW
GPCS7009 （特殊订购）	DL1-EPD490T E12H	30KW<P≤45KW

4、性能参数

1. 技术参数：

(1). 输入电压：三相 380V±10% ，频率 50 Hz 或 60Hz±2% 。

环境温度：0℃ ～ +45℃ 。

相对湿度：温度高达 40℃时，湿度≤50% ； 温度低于 20℃时，湿度≤95 % 。

蓄电池组：

图号	型号及规格	容 量
GPCS7006	DL1-EPD490T E07	48V/07Ah
GPCS7007	DL1-EPD490T E12	48V/12Ah
GPCS7008	DL1-EPD490T E12L	72V/12Ah
GPCS7009	DL1-EPD490T E12H	96V/12Ah

(2). 输出电压：三相交流 AC380V，频率 50Hz。

(3). 说明书样式、停电应急装置标牌及标识均为中英文对照


符合 TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第 2 号修改单：设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数；加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品随附说明文件相符；

注：超出上述参数范围需重新设计。

2. 技术接口

(1). 装置自带连接电缆，长度 5 米，与我公司连接方式为 4 芯安普插件连接，安普插头型号 1-480702，配套插针型号 350218-1。

(2). 安普插件针脚定义见下图，安普插头应有 XP21 标识。



5、形状、尺寸

图号	型号及规格	高	宽	厚
GPCS7006	DL1-EPD490T E07	602	425	163
GPCS7007	DL1-EPD490T E12	602	425	163
GPCS7008	DL1-EPD490T E12L	752	526	182
GPCS7009	DL1-EPD490T E12H	772	606	182

6、配套应急装置要求带井道固定安装架；