



节距	133.33
滚子直径	70
齿数	16
量柱测量距	753.43 ⁰ _{-0.25}
量柱直径	70 ^{+0.01} ₀
齿形	按 GB1244-85

1. 毛坯焊接后退火消除应力;
2. 两个链轮的齿形及两个M12孔必须配作;
3. 齿形表面、齿侧面涂防锈油, 其他面涂灰色防锈漆, 色号RAL7012, 执行标准Q/BLT 15.06;
4. $\phi 175$ 尺寸为焊角的最大尺寸;
5. 未注明倒角为 $0.5 \times 45^\circ$ 。

2	DPPS0002D001	链轮	1			碳素结构钢Q235A		本图
1	DPPS0002D002	板	1			碳素结构钢Q235A		本图
序号	图 号	名 称	Z001			材 料	单件重量	备注
			53.5					
			设 计	黄义华	2023.5.15	博林特 FBLT		
④	换图	Z23-0302	黄义华	2023.05.09	审 核	王智超	2023.5.15	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
③	1	Z17-0044	陈阳	2017.3.31	工 艺	2023.5.16	梯级链轮	
⑤	1	Z12-0010	杨林	2012.1.11	标准化	2023.5.15	DPPS0002	
②	2	Z11-0320	王智超	2011.9.27				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准	李进全	2023.5.14	比例 1:5 共 1 张 第 1 张