博林特 FBLT 沈阳博林特电梯股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPFS2529
		名　称	毂式双推电磁制动器

序号	图　　号	名　称	规格型号	单重	备　注
1	GPFS2529D001	毂式双推电磁制动器			

序号	项　目	主　要　内　容	
1	制造厂商		
2	认证要求	寿命试验报告	
3	包装要求	木箱或其他方式包装。防止产品损坏，并采取相应的防腐、防潮措施。	
4	检查标准	性能试验标准	GB 7588《电梯制造与安装安全规范》
		进厂检测标准	GB/T 24478《电梯曳引机》　　JB/T7685《电磁鼓式制动器》

5　性能及参数要求

毂式双推电磁制动器					
额定电压/V	额定电流/A	行程内最小推力/N	单侧工作行程/mm	工作制	绝缘等级
DC 207	<2.7	2×2700	≥3	S5 40%	F

6　其他特殊需要说明

（1）噪声要求：制动器正常工作情况下A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过60dB;

（2）耐久性：　制动器中减振垫应保持长久可靠工作;

（3）防尘设计：在衔铁伸出端应采用防尘设计;

（4）防腐蚀：　制动器应具有良好的防腐性。动衔铁表面应进行防锈蚀处理，
供货厂家须保证动衔铁在长时间工作时滑动自如;

（5）使用维护说明书：供货厂家须随机附带使用维护说明书；其中须含有维护时间、具体维护操作等内容;

（6）制动器输入电压DC207V，2s后维持电压降为DC124V，如果制动器供应厂商还有更好的降压措施可以在图示接线盒内匹配相关控制板实现，但不与我公司输入电压变化相悖。

					设　计	丛泽铭	2012.6.25.
					审　核		2012.6.25
					标准化		12.7.3
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准		3/7-2012