博林特 BLT 沈阳博林特电梯股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPFS2532
		名　称	毂式双推电磁制动器

D号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPFS2532D001	毂式双推电磁制动器			

序号	项目	主 要 内 容	
1	制造厂商	石家庄五龙制动器有限公司	
2	认证要求	NETEC机构出具的制动器可靠性试验报告	
3	包装要求	木箱或其他方式包装。防止产品损坏，并采取相应的防腐、防潮措施。	
4	检查标准	性能试验标准	TSG T700X-2012 特种设备安全技术规范 附件22V　电梯驱动主机型式试验细则
		进厂检测标准	JB/T7685《电磁鼓式制动器》

5 性能及参数要求

毂式双推电磁制动器							
输入电压	额定电流	制动力矩	单侧工作行程	最高释放电压	工作制	绝缘等级	噪音
DC 110V	≤5.5 A	≥2X4000 Nm	≥3 mm	<DC60V	S5 40%	F	≤60dB

制动器性能应符合GB/T 24478 《电梯曳引机》及 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。

6.其他特殊需要说明

（1）表面温度标识：表面温度超过60℃时需粘贴防止烫伤警示标识；

（2）耐久性：　制动器中减振垫应保持长久可靠工作；

（3）防尘设计：在衔铁伸出端应采用防尘设计；

（4）防腐蚀：　制动器应具有良好的防腐性。动衔铁表面应进行防锈蚀处理，
供货厂家须保证动衔铁在长时间工作时滑动自如；

（5）使用维护说明书：供货厂家须随机附带使用维护说明书；其中须含有维护时间、具体维护操作等内容。

					设　计	张　孚	13.12.30
					审　核	郑永辰	13.12.30
					标准化	韩辉	13.12.30
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	张权	13.12.30