博林特 BLT 沈阳博林特电梯股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPFS3019
		名　称	毂式双推电磁制动器

D号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPFS3019D001	毂式双推电磁制动器	ZDQ53		
2	GPFS3019D002	毂式双推电磁制动器			

序号	项目	主 要 内 容	
1	制造厂商	石家庄五龙制动有限公司	
2	认证要求	制动器可靠性试验报告	
3	包装要求	木箱或其他方式包装。防止产品损坏，并采取相应的防腐、防潮措施。	
4	检查标准	性能试验标准	Q/BLT11.02-2014 无齿轮永磁同步曳引机技术条件
		进厂检测标准	

5 性能及参数要求

毂式双推电磁制动器						
D号	额定电压/V	额定电流/A	行程内最小推力/N	单侧工作行程/mm	工作制	绝缘等级
D001	AC 220	≤5	2×6000	≥3	S5 40%	F
D002	DC 207					

6. 其他特殊需要说明

（1）噪声要求：制动器正常工作情况下A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过60dB;

（2）耐久性：　制动器中减振垫应保持长久可靠工作;

（3）防尘设计：在衔铁伸出端应采用防尘设计;

（4）防腐蚀：　制动器应具有良好的防腐性。动衔铁表面应进行防锈蚀处理，
供货厂家须保证动衔铁在长时间工作时滑动自如;

（5）使用维护说明书：供货厂家须随机附带使用维护说明书；其中须含有维护时间、具体维护操作等内容;

（6）接线盒：当a≤130时如图所示，当a＞130时接线盒置于制动器上方，盒内设置有接线说明或接线图，
12、34 为检测开关进线端子，56、78为检测开关的出线端子。

					设　计	杨子天	14.3.18
					审　核	张红	14.3.18
					标准化	李志军	14.3.18
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	张权	14.3.20