博林特 BLT 沈阳博林特电梯集团股份有限公司	外购件规格书	图 号	GPFS3500
		名 称	复式弹簧加压制动器

D号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPFS3500D001	复式弹簧加压制动器	BFK464-25S	42kg	

序号	项目	主 要 内 容	
1	制造厂商	应拓柯制动器（上海）有限公司	
2	认证要求	CE型式试验报告（防开门走车 EN81-1: 1998+A3: 2009（D），上行超速保护95/16/EC）	
3	包装要求	木箱或其他方式包装。防止产品损坏，并采取相应的防腐、防潮措施。	
4	检查标准	性能试验标准	Q/BLT 11.02-2014 无齿轮永磁同步曳引机技术条件
		进厂检测标准	

5. 性能及参数要求

@ N·m

制动力矩 /Nmm	工作行程 /mm	绝缘等级	制动盘厚 /mm
2×600	0.4-0.6	F	19.7-20
强激/保持电压 /V	强激/保持功率 /kW	最大电流 /A	电阻值 /Ω
DC 205/103	2×300/2×75	2×1.46	2×140

6. 其他特殊需要说明

（1）技术要求：制动器应满足GB/T24478-2009《电梯曳引机》中4.2.2项要求；

（2）噪声要求：制动器正常工作情况下A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过60dB；

（3）开闸检测要求：制动器应配置开闸检测开关；

（4）电缆线长度要求：制动器电源线和开闸检测开关电缆线长度应不小于1.0m；

（5）防尘要求：制动器带外圈防尘圈，防止制动盘工作部位有灰尘等异物侵入；

（6）耐久性：制动器中减振垫应保持长久可靠工作；

（7）防腐蚀：制动器应具有良好的防腐性；

（8）使用维护说明书：供货厂家须随机附带使用维护说明书；其中须含有产品参数、安装调试、具体维护操作等方面内容。

					设 计	张	14.7.23
					审 核	从洋钢	14.7.25
@	1	315-003	杨永权	15.1.13	标准化	杨成	14.7.25
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	张	14.7.25