博林特 BLT 沈阳博林特电梯集团股份有限公司	外购件规格书	图号	GPFS3501
		名称	复式弹簧加压制动器

D号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPFS3501D001	复式弹簧加压制动器	BFK455-28	92kg	制动力矩2×1200Nm
2	GPFS3501D002	复式弹簧加压制动器	BFK455-28	92kg	制动力矩2×1800Nm
3	GPFS3501D003	复式弹簧加压制动器	BFK455-28	92kg	制动力矩2×2065Nm

序号	项目	主要内容	
1	制造厂商	应拓柯制动器（上海）有限公司	
2	认证要求	CE型式试验报告(防开门走车 EN 81-1:1998+A3:2009(D)；上行超速保护 95/16/EC)	
3	包装要求	木箱或其他方式包装。防止产品损坏，并采取相应的防腐、防潮措施。	
4	检查标准	性能试验标准 进厂检测标准	Q/BLT 11.02-2014 无齿轮永磁同步曳引机技术条件

5 性能及参数要求

制动力矩 /Nm	工作行程 /mm	绝缘等级	制动盘厚 /mm
2×1200/2×1800/2×2065	0.4～0.7	F	17.7～18
强激/保持电压 /V	强激/保持功率 /W	最大电流 /A	电阻值 /Ω
DC 205/103	2×434/2×108.5	2×2.12	2×97

6.其他特殊需要说明

（1）技术要求：制动器应满足GB/T24478-2009《电梯曳引机》中4.2.2项要求；

（2）噪声要求：制动器正常工作情况下A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过60dB；

（3）开闸检测要求：制动器应配置开闸检测开关；

（4）电缆线长度要求：制动器电源线和开闸检测开关电缆线长度应不小于1.2m；

（5）防尘要求：制动器带外圈防尘圈，防止制动盘工作部位有灰尘等异物侵入；

（6）耐久性：　制动器中减振垫应保持长久可靠工作；

（7）防腐蚀：　制动器应具有良好的防腐性；

（8）使用维护说明书：供货厂家须随机附带使用维护说明书；其中须含有产品参数、安装调试、具体维护操作等方面内容。

					设　计	从洋飞	2014.11.18
					审　核	张　宇	2014.11.19
					标准化	杨　威	2014.11.19
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	张　敏	2014.11.20