

<b>博林特 BLT</b> 沈阳博林特电梯股份有限公司		<b>外购件规格书</b>			图号 GPPS0135	名称 自动润滑系统
D号	图号	名称	规格型号	单重	备注	
1	GPPS0135D001	自动润滑系统				
2	GPPS0135D002	自动润滑系统				
3	GPPS0135D003	自动润滑系统				
序号	项目	主要内容				
1	制造厂商	南京哈德润滑机械有限公司				
2	认证要求					
3	包装要求	纸箱包装				
4	检查标准	性能试验标准	供应前出厂检验记录。			
		进厂检测标准	供应商出厂检验记录, 外观无缺陷, 随机附件齐全			
<p>5 性能及参数要求</p> <p>1. 本图为自动润滑系统的布置示意图。</p> <p>2. 油管弯转半径不小于20mm。</p> <p>3. 虚线内件供货时安装完整, 铜管不用弯曲, 保证安装部分内部管路畅通。</p> <p>4. 电磁泵技术参数:</p> <p>    型号: 20606</p> <p>    每行程注油量: 0.2ml</p> <p>    额定电压: 220/50 VAC/Hz</p> <p>    额定电压偏差: <math>\pm 5\%</math>, 允许在 <math>\pm 7\%</math> 范围内短时间工作</p> <p>    额定电流: 0.6A</p> <p>    柱塞最大频率: 20cyc/min</p> <p>    泵用电磁铁绝缘等级: B</p> <p>    防护等级: IP55</p> <p>    油罐容积: 2L</p> <p>    引出线规格 <math>2 \times 0.75\text{mm}</math>, 长度为300mm, 如无接地线, 需预留接地端子。</p> <p>5. 产品标识应有中英对照。</p> <p>6 其他特殊需要说明。</p>						
				设计	陈星健	2014.4.26
				机械审核	张洪江	2014.4.28
				电气审核	补 刚	2014.04.28
				标准化	齐 永	2014.5.5
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	王 立 氏
						2014.5.7